






203538 VKPM-Z-10/4/LP Anschlussleitung

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 31 V DC

Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm
Durchmesser Ø 5,0 mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PVC, ungeschirmt

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,34 mm² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203538>