





213091 VKHM-Z-2.5/5-SB Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	125 V AC/DC
------------------	-------------

Mechanische Merkmale

Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	48 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige	Nein
-------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm ² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213091>