





213809 SBT-F-GYR-R50-3S-B5 Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich



PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Red LED	Brown
2	Not Connected	White
3	GND	Blue
4	Green LED	Black
5	Yellow LED	Grey

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	140 mA (24 V DC)
Leistung	3,4 W (24 V)
Verpolschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 165 mm
Anzahl Segmente	3
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)
Gewicht	270 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Modell	Signalsäule
Bauform	Säule



213809
SBT-F-GYR-R50-3S-B5
Signalsäule

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Summer		Ohne Summer
Farbauswahl		Grün, Gelb, Rot
Lieferumfang		Signalleuchte inkl. Unterlegscheibe und M30-Mutter (vormontiert)
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Anzahl Ein-/Ausgänge		3/0
Eingangspegel (High/Low)		24V / 0V
Schnittstelle		24 V DC
Optische Daten		
Farbe		Grün, Gelb, Rot
Zeitverhalten		
Lebensdauer LEDs		> 50000 h
Umgebungsbedingungen		
Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C
Schutzart		IP 65
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		Stecker, M12, 5-polig
Zubehör		
Anschlusskabel		VK ... /5-SB
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213809