214910
OR33-RMN-PT-G3-2C
Reflexionslichtschranke

- Kompakte Bauform
- Hohe Reichweite
- Gegentaktausgang mit pnp- oder npn-Funktion
- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar
- IO-Link
- Messfunktion



BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

IO-Link

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	< 30 mA
Verpolschutz	Ja
Kurzschlussschutz	Ja
Mechanische Merkmale	
Gehäuseabmaße	31 x 20 x 11 mm
Gehäuselänge	20 mm
Gehäusehöhe	31 mm
Gehäusebreite	11 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Material Kabel	PVC
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	38 g
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III
Zulassungen	UL

214910
OR33-RMN-PT-G3-2C
Reflexionslichtschranke

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Allgemeine Merkmale	
Funktionsprinzip	Reflexionslichtschranke
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Ausgang, Eingang, Schnittstelle	
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)	1 V
Schnittstelle	IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile)
Optische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	620 nm
Lichtfleckgröße	Ø 150 mm (bei 3000 mm Abstand)
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Reichweite	100 … 6000 mm
Reichweite bei Betrieb mit	■ 3000 mm (R 42) ■ 2000 mm (R 19 x 54) ■ 2000 mm (RFP 50)
Bezugsreflektor	Ø 84 mm, R 84
Anzeige, Bedienung	
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer oder IO-Link
Anzeige	LED grün - Status, gelb - Schaltausgang 1
Zeitverhalten	
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +60 °C
Schutzart	IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 4-polig (offenes Ende)

Typisches Ansprechverhalten (weiß 90%)





1) Abstand Sensor / Normmessplatte (mm)
2) Versatz (mm)
3) Sensor
4) Normmessplatte

© di-soric . Änderungen vorbehalten

214910
OR33-RMN-PT-G3-2C
Reflexionslichtschranke

Typische Funktionsreserve (Reflektor R84)



1) Abstand Sensor / Objekt (mm)
2) Funktionsreserve

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/214910**

© di-soric . Änderungen vorbehalten