





201711

TKHM-W-2.5

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service 50 V AC / 60 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 2.500 mm
 Diamètre Ø 4,1 mm (Diamètre)
 Filetage M8 x 1
 Matériau du câble PUR, non blindé
 Valeurs de chaînes porte-câbles 41 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte
 Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
 Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

**201711****TKHM-W-2.5****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A

Section

0,25 mm² (3 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/201711>