





201976

WRB 120 M-8.0-2.5

Fibres optiques en verre

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible



#### Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

#### Caractéristiques mécaniques

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                     | 600 mm                                                                                                           |
| Dimension faisceau de fibres | Ø 2,5 mm                                                                                                         |
| Longueur du boîtier          | 15 mm                                                                                                            |
| Sortie lumineuse             | axial                                                                                                            |
| Diamètre de fixation         | Ø 8 mm                                                                                                           |
| Rayon de courbure            | > 10 x Ø du tube                                                                                                 |
| Matériau de fibre            | Fibres de verre                                                                                                  |
| Matériau                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ Gaine métallique (Gaine)</li> </ul> |

#### Caractéristiques générales

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Principe de fonctionnement | Détecteur à réflexion directe                |
| Conception                 | Vérin                                        |
| Simple fibre               | Ø 0,05 mm                                    |
| Convient pour              | Amplificateurs pour fibres optiques en verre |

#### Données optiques

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Angle d'ouverture | 67° |
|-------------------|-----|

#### Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Plage de détection | 85 mm |
|--------------------|-------|

#### Conditions environnementales

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Résistance thermique | -40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +300 °C) |
| Indice de protection | IP 60                                            |

#### Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201976>