




202159

WRBT 2000 K-M5-Z8

Fibres optiques en plastique

- Fibre interne fine pour une résolution maximale
- Optique sphérique pour faisceau cylindrique Ø 8 mm



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm
Filetage	M5 x 0,5
Sortie lumineuse	axial, Optique sphérique
Rayon de courbure	> 15 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ Acier inoxydable (Tige filetée) ■ PE (Gaine)

Certifications, homologations

Homologations	UL
---------------	----

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Simple fibre optique	Ø 1 mm
Simple fibre	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Données optiques

Angle d'ouverture	56°
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	140 mm
--------	--------

**202159****WRBT 2000 K-M5-Z8****Fibres optiques en plastique****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C****Conditions environnementales**

Résistance thermique

-25 ... +70 °C

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/202159>**