





213317

INS-Q08-B02PS-2C

Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection doublée
- Câble hautement flexible
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	12 mA
Protection diélectrique	< 500 V DC

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	8 x 8 mm
Longueur du boîtier	40 mm
hauteur du boîtier	8 mm
Largeur du boîtier	8 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélipède
Particularités	Portée de détection doublée


213317
INS-Q08-B02PS-2C
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de produits		INQ Forme Cubique
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)		1,5 V DC
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Distance de commutation (SN)		2 mm
Plaque de mesure standardisée		8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		< 15 %
Affichage, commande		
LED Anzeige		Oui
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		2000 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213317