





213753 SBT-RGB-R50-3B-B5 Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Signal puissant grâce aux LED d'alimentation ultra-modernes et très efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Peut être utilisé immédiatement grâce à trois entrées de déclenchement (huit réglages de couleurs prédéfinis/utilisés par l'utilisateur)
- Fonctions librement configurables par IO-Link (données de processus)
- Installation simple (vissage M30)
- Buzzer



Legende / Legend:

- >RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly
 - >>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red
 - >BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)
 - >>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2,5Hz)
- All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.
Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / BUZ)		
				Var. 3S	Var. 3B	
0	0	0	1	-- -- --	-- --	--
1	0	0	2	-- -- RT	-- --	RT
0	1	0	3	GN -- --	GN --	--
1	1	0	4	-- YE --	-- YE	--
0	0	1	5	BU -- --	BU --	--
1	0	1	6	WH -- --	WH --	--
0	1	1	7	-- -- >RT<	-- -- >RT<	>BUZ<
1	1	1	8	-- -- >>RT<<	-- -- >>RT<<	>>BUZ<<

BK: noir
BN: marron

BU: bleu
GN: vert

GY: gris
WH: blanc

YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	195 mA (24 V DC)
Puissance	4,7 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Nombre de segments	3
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	310 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Colonne de signalisation
Conception	Colonne



213753 SBT-RGB-R50-3B-B5 Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Modes/types de fonctionnement	Déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démo, Modes de fonctionnement des LED: Statique / Clignotant / Clignotant	
Buzzer	Avec sonnerie, 80 (dB(A) typ. @ 50 cm)	
Sélection de la couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose, déf. par l'utilisateur (tous les segments)	
Intensité lumineuse réglable	10 ... 100 %, Via IO-Link	
Contenu de la livraison	Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement niveau haut	> 8,0 V	
Entrée de déclenchement niveau bas	< 5,0 V	
Entrée de déclenchement	8 pré-réglages de couleurs : sélectionnables via les déclencheurs 1+2+3	
Interface	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ pour le paramétrage (données de processus)	
Données optiques		
Couleur	RVB	
Conditions environnementales		
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 20	
Raccordement électrique		
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ... /5-SB	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213753