




214671 VL-VZSA-VWKA-4PBK-30Y Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Courant de service max. 4 A / Contacter

Caractéristiques mécaniques

Longueur 300 mm
Diamètre Ø 5,0 mm (Diamètre)
Filetage M12 x 1
Matériau du câble PVC, Noir, non blindé
Matériau

- Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)
- Zinc moulé sous pression (Connecteur)

Poids 36 g
Couple de serrage recommandé

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception droit/coudé
Particularités Écrou métallique

Conditions environnementales

Plage de température -5 ... +80 °C (en mouvement), -30 ... +80 °C (Fixe)
Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
Raccordement 2 Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section 0,34 x 0,34 mm (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214671>



214671

VL-VZSA-VWKA-4PBK-30Y

Câble de liaison