




214677

VL-VZSA-VWKA-4PBK-300Y

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Courant de service max. 4 A / Contacter

Caractéristiques mécaniques

Longueur 3.000 mm

Diamètre Ø 5,0 mm (Diamètre)

Filetage M12 x 1

Matériau du câble PVC, Noir, non blindé

Matériau

- Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)
- Zinc moulé sous pression (Connecteur)

Poids 144 g

Couple de serrage recommandé

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception droit/coudé

Particularités Écrou métallique

Conditions environnementales

Plage de température -5 ... +80 °C (en mouvement), -30 ... +80 °C (Fixe)

Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

Raccordement 2 Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A

Section 0,34 x 0,34 mm (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214677>



214677

VL-VZSA-VWKA-4PBK-300Y

Câble de liaison