




214692

VL-TZSA-TZKA-3PBK-30X

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Courant de service	max. 4 A / Contacter

Caractéristiques mécaniques

Longueur	300 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Matériau du câble	PVC, Noir, non blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)
Poids	19 g
Couple de serrage	0,4 Nm (recommandé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique

Conditions environnementales

Plage de température	-5 ... +80 °C (en mouvement), -30 ... +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214692>