





215664

SBT-F-R-R50-1S-B5

Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option



PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 1	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Not connected	Black
5	Not connected	Grey

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	55 mA (24 V DC)
Puissance	1,3 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Nombre de segments	1
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Colonne de signalisation
Conception	Colonne



215664
SBT-F-R-R50-1S-B5
Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions	
Buzzer	Sans buzzer
Sélection de la couleur	Rouge
Contenu de la livraison	Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)
Sortie, entrée, interface	
Nombre d'entrées/de sorties	1/0
Niveau d'entrée (haut/bas)	24V / 0V
Interface	24 V DC
Données optiques	
Couleur	Rouge
Temps de réponse	
Durée de vie des LED	> 50000 h
Conditions environnementales	
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 65
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles
Accessoires	
Câble de raccordement	VK ... /5-SB
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/215664