



电感式接近传感器

-



WH: 白色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 12 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	63.5 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩	150 Nm

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套
规格	全金属外壳
产品系列	INW 全金属

供货范围 传感器, 2 个螺母 M30



200079
D7C 30 V 20 POK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NC	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	20 mm	
标准测量板	60 x 60 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	15 % (5% 典型)	
时间特性		
开关频率	100 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 68	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200079