



电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

内装方式	齐平
直径	Ø 3.0 mm (直径)
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	感应距离提高



200355
DCC 3.0 V 1.0 NSLK
电感式接近传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
规格	迷你型	
产品系列	INM 微型版	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 100 mA, NO	
电压降（最大）	2 V (100 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	1 mm	
标准测量板	3 x 3 x 1 mm	
开关滞后（最大）	< 10 %	
时间特性		
开关频率	3000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200355