





200508
DCCQ 05 M 0.8 POLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA / < 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	5 x 5 mm
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	镍黄铜 (镀铬)
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
产品系列	INQ 方型

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



200508
DCCQ 05 M 0.8 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

0.8 mm

标准测量板

5 x 5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 10 %

时间特性

开关频率

3000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/200508>