



 200860
KFS 18 T 35 NSLK-KL
电容式液位探头

- 用于传导性、非传导性和粘稠介质的液位监测
- 特氟龙探棒
- 高温范围
- 防护等级高



1) 开口度 27 mm 2) O 型圈, 不包含在供货范围内 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力		100 mA
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
机械特征		
探头长度		35 mm
螺纹		M18 x 1
外壳材料		不锈钢 (V4A , 1.4404 / AISI 316L, 接触介质)
材料		PTFE 特氟龙 (探棒)
认证、许可		
防护等级		III , 在安全特低电压下工作
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
探测范围、测量范围、公差极限		
开关滞后 (最大)		取决于介质



200860
KFS 18 T 35 NSLK-KL
电容式液位探头

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
时间特性		
开关频率		< 5 Hz
环境条件		
工作环境温度		-30 ... +100 °C
耐温性		+125 °C (介质温度)
防护等级		IP 67 (接线区) / IP 68 (探头)
耐压		10 bar
电气连接		
连接		端子
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200860