




200861
KFS 18 T 35 POLK-KL
电容式液位探头

- 用于传导性、非传导性和粘稠介质的液位监测
- 特氟龙探棒
- 高温范围
- 防护等级高



1) 开口度 27 mm 2) O 型圈, 不包含在供货范围内 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	100 mA
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

探头长度	35 mm
螺纹	M18 x 1
外壳材料	不锈钢 (V4A , 1.4404 / AISI 316L, 接触介质)
材料	PTFE 特氟龙 (探棒)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 100 mA, NC
电压降 (最大)	2 V

探测范围、测量范围、公差极限

开关滞后 (最大)	取决于介质
-------------	-------



200861
KFS 18 T 35 POLK-KL
电容式液位探头

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
时间特性		
开关频率		< 5 Hz
环境条件		
工作环境温度		-30 ... +100 °C
耐温性		+125 °C (介质温度)
防护等级		IP 67 (接线区) / IP 68 (探头)
耐压		10 bar
电气连接		
连接		端子
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200861