




202565
DCC 08 M 06 POLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
电缆材质	PVC

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离



202565
DCC 08 M 06 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
产品系列	INE 工业
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %
时间特性	
开关频率	500 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202565