





202919
DCC 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护



1) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	15 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	准齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	4 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	模拟量
型式	螺纹



202919
DCC 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****特点**

极高的感应距离

产品系列

INA 模拟版

输出端、输入端、接口**模拟量输出端**

0 ... 10 V

探测范围、测量范围、公差极限**感应距离 (SN)**

0 ... 4 mm

标准测量板

12 x 12 x 1 mm

时间特性**开关频率**

100 Hz

环境条件**工作环境温度**

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接**连接**

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/202919>