






203256
DCCK 30 M 22 POK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 36 mm BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能	
----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征	
内装方式	准齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	48.5 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)

认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业

功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



203256
DCCK 30 M 22 POK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	22 mm	
标准测量板	66 x 66 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %	
时间特性		
开关频率	200 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203256