





203612
WRB 120 S-SG-M4-2.5
玻璃光纤

- 用于运行带光纤接口的颜色检测开关
- 高品质玻璃纤维
- 纤维排列统计混合
- 耐高温
- 坚固，高挠度



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

机械特征

长度	600 mm (光纤)
纤维束尺寸	Ø 2.5 mm
光射出	轴向
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	■ 不锈钢 (测头) ■ 硅酮金属护套 (护套)

一般特征

组件	玻璃光纤
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于运行带光纤接口的颜色检测开关
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	合适的
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的

光学数据

开口角	67°
-----	-----



203612
WRB 120 S-SG-M4-2.5
玻璃光纤

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

耐温性

-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)

防护等级

IP 67

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203612>