





203681
VKHM-W-5/8
连接线

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插件上边缘算起的装配空隙

BN: 棕色 GN: 绿色 RD: 红色 WH: 白色
BU: 蓝色 GY: 灰色 VL: 紫色 YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

电气特征	
工作电压	30 V AC/DC
机械特征	
长度	5,000 mm
直径	Ø 6.0 mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PUR, 非屏蔽
拖链值	60 mm (最小弯曲半径)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
功能范围	
适用于拖链	是
显示, 操作	
LED Anzeige	否



203681
VKHM-W-5/8
连接线

技术数据 (典型)

环境条件

工作环境温度	-25 ... +85 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67

电气连接

连接	插口, M12, 8 针, A 编码
横截面	0.25 mm ² (8 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203681>