





204832
DCC 12 M 06 NOK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 17 mm BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	准齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业

功能范围

供货范围	传感器, 2 个螺母 M12
------	----------------

输出端、输入端、接口

开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



204832
DCC 12 M 06 NOK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 3 ... 15 %
时间特性	
开关频率	800 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
附件	
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204832