





205225
DCC 12 M 08 NSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	准齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业



205225
DCC 12 M 08 NSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M12	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NO	
电压降（最大）	2 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	8 mm	
标准测量板	24 x 24 x 1 mm	
开关滞后（最大）	< 3 ... < 15 %	
时间特性		
开关频率	400 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205225