






205389

DCC 30 VL 20 NOK-IBSL

电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 36 mm

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	63.5 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
拧紧力矩	150 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套
规格	全金属外壳



205389
DCC 30 VL 20 NOK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INW 全金属
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M30
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)		2 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		20 mm
标准测量板		60 x 60 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
时间特性		
开关频率		120 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +85 °C
防护等级		IP 68 / IP 69K
电气连接		
连接		插头, M12, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205389