



电感式接近传感器

- 



BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩	10 Nm

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 100 bar, 封闭式全钢套, 耐压
规格	全金属外壳
产品系列	INW 全金属

供货范围	传感器, 2 个螺母 M8
------	---------------



205535
D7C 08 V 03 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	3 mm	
标准测量板	9 x 9 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	15 %	
时间特性		
开关频率	1000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205535