

- 








## +20°C, 24 V DC

|          |                |
|----------|----------------|
| 高电平触发输入端 | 3.3 ... 35.0 V |
| 低电平触发输入端 | < 2.8 V        |



**206387**  
**BEK-R70/120-G5TI-IBS-DIF**  
**环形光源**

#### 技术数据 (典型)

**+20°C, 24 V DC**

#### 光学数据

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源       | LED                                                                                                                                    |
| 颜色       | 白色 (漫射)                                                                                                                                |
| 波长       | 6500 K                                                                                                                                 |
| 发射角 FWHM | 120°                                                                                                                                   |
| 照明强度     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9.20 kLx (100.0 mm)</li> <li>■ 3.50 kLx (200.0 mm)</li> <li>■ 0.800 kLx (500.0 mm)</li> </ul> |

#### 显示, 操作

|    |               |
|----|---------------|
| 管制 | 集成功率控制        |
| 显示 | LED 绿色 - 运行显示 |

#### 环境条件

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |
| 工作环境温度  | 0 ... +40 °C                       |
| 防护等级    | IP 67                              |

#### 电气连接

|    |              |
|----|--------------|
| 连接 | 插头, M12, 3 针 |
|----|--------------|

#### 附件

|      |        |
|------|--------|
| 连接电缆 | VK ... |
|------|--------|

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206387>