




206445

VO-M6/50-M6x30-2.5

聚焦光学元件

- 用于运行带光纤接口的颜色检测开关
- 坚固的规格



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

组件

聚焦光学元件

使用...工作

WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

用于 FSB 10 M G1-B8 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

用于 FS 50 M G3-B8 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机

与 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 一起使用

光学数据

光斑尺寸

Ø 6 mm

探测范围、测量范围、公差极限

工作距离

50.0 mm

工作范围

35 ... 60 mm

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206445>