





206561
LVE-O16
评估电子设备


- 用于光栅 LI ... 的评估电子设备
- 诊断 LED
- 可自由参数化的功能
- 固定在 DIN 导轨上



- 1) 输入/输出状态 LED, In/Out 模式 (绿色)
2) 发射器 1
3) 发射器 2
4) 接收器 1
5) 接收器 2
6) 供电 LED (绿色)

功能


技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	20 ... 26 V DC
机械特征	
装配	固定在 DIN 导轨上
数量	1 (待操作的光幕)
外壳尺寸	184 x 126 x 60 mm
外壳材料	塑料
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
EMC 标准	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
输出端、输入端、接口	
输入/输出端数量	3
输出功能	可参数化
开关输出端	pnp (17x), 250 mA (24 V DC)
断流容量	< 7 W



技术数据 (典型)	
接口	+20°C, 24 V DC ■ 组合 IO (3x) ■ RS232
输入端可参数化	24 V DC , 12 mA , 3,000 Hz (1x)
光学数据	
光束评估	水平/对角线可参数化
探测范围、测量范围、公差极限	
光束数量	500 (最多可评估)
显示, 操作	
显示	LED (故障指示器)
时间特性	
每个光束的周期时间	0.05 ms (取决于光栅感应条的配置和作用距离)
环境条件	
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 00
电气连接	
连接	端子接线盒
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/206561	