





206651
DCCK 12 M 04B POLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		500 V
机械特征		
内装方式		齐平
螺纹		M12 x 1
外壳长度		35 mm
外壳材料		黄铜 (镀镍)
电缆材质		PVC
拧紧力矩		10 Nm
认证、许可		
防护等级		III，在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		感应距离提高



206651
DCCK 12 M 04B POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M12
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)		2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		4 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
时间特性		
开关频率		800 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206651