





206654
DCC 12 M 04B NSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	齐平	
螺纹	M12 x 1	
外壳长度	50 mm	
外壳材料	黄铜 (镀镍)	
电缆材质	PVC	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
特点	感应距离提高	
产品系列	INE 工业	



206654
DCC 12 M 04B NSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M12	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2.4 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	4 mm	
标准测量板	12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 15 %	
时间特性		
开关频率	800 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206654