





206659
DCC 12 M 04B NSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 × 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	 
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 工业



206659
DCC 12 M 04B NSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M12

输出端、输入端、接口

开关输出端

npn, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

4 mm

标准测量板

12 x 12 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

时间特性

开关频率

800 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206659>