




206714
BEK-F200/200-G1TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调



功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	530 mA (24 V DC)
功率	12.7 W (24 V DC)
反极性保护	是
机械特征	
发光面	200 x 200 mm
外壳尺寸	230 x 260 x 18 mm
外壳长度	260 mm
机箱高度	230 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
一般特征	
型式	背光源
特点	触发输入端



206714

BEK-F200/200-G1TI-IBS

背光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

红色

波长

625 nm

发射角 FWHM

120°

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

时间特性

接通延迟 (触发器)

0.316 ms

切断延迟 (触发器)

0.090 ms

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206714>