




206858
BEK-K50/50-G3TI-IBS
同轴光源

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳



功能
   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		310 mA (24 V DC)
功率		7.4 W (24 V DC)
反极性保护		是
机械特征		
发光面		50 x 50 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		矿物玻璃 (窗口)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
一般特征		
特点		触发输入端



206858
BEK-K50/50-G3TI-IBS
同轴光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

蓝色

波长

469 nm

发射角 FWHM

120°

照明强度

- 7.50 kLx (5.0 mm)
- 4.00 kLx (30.0 mm)
- 2.20 kLx (50.0 mm)

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 20

电气连接

连接

插头, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206858>