



电感式接近传感器

- 
- A close-up photograph of a cable's end. A blue ferrule is crimped onto the conductors. The conductors are exposed, showing a blue insulation layer and a brown insulation layer. The ferrule is a solid blue cylinder.



BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	16 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC

防护等级	Ⅲ，在安全特低电压下工作
------	--------------

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INE 工业

供货范围	传感器
------	-----

开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V



207989
DCCKR 6.5 V 1.5 NSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		3000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207989