





208021
DCC 08 M 02 NSK-TSL/32
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	CE
----	----

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	32 mm
外壳材料	不锈钢
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 工业



208021
DCC 08 M 02 NSK-TSL/32
电感式接近传感器

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
功能范围
供货范围

传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口
开关输出端

npn, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

2 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

时间特性
开关频率

3000 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接
连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件
连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/208021>