






208037
DCC 08 M 1.5 NSLK/22
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	CE
----	----

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
拧紧力矩	4 Nm

认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业

功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口	
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V



208037
DCC 08 M 1.5 NSLK/22
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %

时间特性

开关频率	3000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.0 m (裸端)
----	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208037>