

条形光源

-



+20°C

功率消耗（脉冲/最大）	1500 W
通电系数（脉冲/最大）	24
通电（脉冲/最大）	60000 mA
工作电压	无恒定电压！

发光面	295 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA, 防刮涂层 (保护光学元件)
重量	1100 g

风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL

型式	条形光源
----	------

光源	LED
颜色	红外
波长	850 nm



208218
BE-A300-F0-K
条形光源

技术数据 (典型)

发射角 FWHM

+20°C

30°

照明强度

- 650000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (100.0 mm / 2400 %)
- 367000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (200.0 mm / 2400 %)
- 150000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (500.0 mm / 2400 %)
- 46000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (1000.0 mm / 2400 %)

显示, 操作

管制

通过闪光控制器可闪光

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208218>