





208239
LI40-5-195-230T-RW0.2M
光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配



Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



BN: 棕色 GY: 灰色 YE: 黄色
GN: 绿色 WH: 白色

功能	
 	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)
机械特征	
型材截面	12 x 58 mm
机箱高度	58 mm
外壳宽度	12 mm
尺寸	■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm
型材长度	230 mm
外壳材料	铝 (本色)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
评估	绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备	外部



208239
LI40-5-195-230T-RW0.2M
光栅

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
输出功能	通过评估电子设备可参数化	
开关输出端	通过评估电子设备可参数化, NO, NC	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
波长	880 nm	
光束评估	通过外部评估电子设备	
探测范围、测量范围、公差极限		
光束间距	5 mm	
光束数量	40	
监测高度	195 mm	
作用距离	200 ... 1000 mm (通过评估电子设备可接通)	
测量范围	195 mm	
环境条件		
工作环境温度	-20 ... +40 °C	
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)	
电气连接		
连接	电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208239