




208286
DCC 08 M 1.5 NSK-TSL/32
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED




1) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色



功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	32 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩	4 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业

功能范围

供货范围	传感器, 2 个螺母 M8
------	---------------

输出端、输入端、接口

开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V



208286
DCC 08 M 1.5 NSK-TSL/32
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

时间特性

开关频率

3000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/208286>