




- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插接件上边缘算起的装配空隙 2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	--

技术数据（典型）

电气特征	
工作电压	< 60 V AC/DC
机械特征	
长度	20,000 mm
直径	Ø 4.5 mm (直径)
螺纹	M8 x 1
电缆材质	PUR, 非屏蔽
拖链值	70 mm (最小弯曲半径)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
功能范围	
适用于拖链	是
显示, 操作	
LED Anzeige	否
环境条件	
工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67



209785
TKHM-W-20
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接	插口, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 mm ² (3 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209785>