





210612
VKHM-Z-30/RJ45
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 耐油



PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 30 V DC

机械特征

长度 30,000 mm

螺纹 M12

电缆材质 PUR, 非屏蔽

- 拖链值
- > 10 Mio. (弯曲周期)
 - 7.5 x Ø (最小弯曲半径)
 - 3 m/s (最大位移速度)
 - 5 m/s² (最大加速度)
 - ± 30 °/m (最大扭转)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

组件 接口电缆

型式 直型 / 直型

适合用于 视觉传感器 - CS 50

功能范围

适用于拖链 是

环境条件

工作环境温度 -40 ... +80 °C

防护等级 IP 67



210612
VKHM-Z-30/RJ45
以太网电缆

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插口, M12, 8 针, X 编码

连接 2

插头, RJ 45, 8 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210612>