





212674
KNS D6.5KM 3N G3-2R
电容式接近开关

- 大感应距离
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度通过 IO-Link 可调
- NO/NC 可通过 IO-Link 切换
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 坚固的金属外壳
- 短型



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	非齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	40.6 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
重量	32 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电容式
型式	气缸

功能范围

操作模式	标准, 高分辨率, 速度
供货范围	传感器



212674

KNS D6.5KM 3N G3-2R

电容式接近开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端	推挽式, 100 mA, NO/NC
电压降 (最大)	2 V
接口	IO-Link

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	3 mm (0.2 ...4 mm 通过 IO-Link 可调)
标准测量板	12 x 12 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %

显示, 操作

灵敏度调整	IO-Link
显示	LED 黄色 - 输出信号

时间特性

开关频率 (出厂设置)	100 Hz (标准)
开关频率 (标准)	100 Hz
开关频率 (高分辨率)	10 Hz
开关频率 (速度)	200 Hz
准备就绪延迟 (最大)	300 ms

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 65 / IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.0 m, 3 针
----	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212674>