




212924
BEK-P7-G5T-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳



功能	

技术数据 (典型)		+20°C
电气特征		
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		145 mA (24 V DC)
功率		3.5 W (24 V)
反极性保护		是
机械特征		
发光面		Ø 21 mm
外壳长度		60 mm
机箱高度		30 mm
外壳宽度		32 mm
光射出		轴向
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		110 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 2
许可		UL



212924 BEK-P7-G5T-IBS 点光源

技术数据 (典型)

+20°C

一般特征

型式

点光源

特点

触发输入端

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

> 3.4 ... 30.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

白色

波长

6500 K

发射角 FWHM

7°

照明强度

- 25.0 kLx (500.0 mm)
- 6.00 kLx (1000.0 mm)
- 2.75 kLx (1500.0 mm)

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212924>