



213104
LI16-5-75-110-T-0.75-B5-A/IP65
光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配



Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



Sender / Transmitter



Empfänger / Receiver

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面

BN: 棕色
GN: 绿色
GY: 灰色
WH: 白色
YE: 黄色

功能	
	
	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)
机械特征	
型材截面	12 x 58 mm
机箱高度	58 mm
外壳宽度	12 mm
尺寸	■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm
型材长度	110 mm
外壳材料	铝 (本色)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
评估	绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备	外部



213104
LI16-5-75-110-T-0.75-B5-A/IP65
光栅

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
输出功能	通过评估电子设备可参数化	
开关输出端	通过评估电子设备可参数化, NO, NC	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
波长	880 nm	
光束评估	通过外部评估电子设备	
探测范围、测量范围、公差极限		
光束间距	5 mm	
光束数量	16	
监测高度	75 mm	
作用距离	250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)	
测量范围	75 mm	
环境条件		
工作环境温度	-20 ... +40 °C	
防护等级	IP 65	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.75 m (屏蔽, 插头, M12, 5 针, A 编码)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213104