





213274
INS-M18-B05NO-B3
电感式接近传感器

- 一倍感应距离
- 金属插头 M12
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高



1) LED

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	79 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	一倍感应距离
产品系列	INS 标准版


213274
INS-M18-B05NO-B3
电感式接近传感器
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
功能范围
供货范围

传感器, 2 个螺母 M18, 2 块垫片

输出端、输入端、接口
开关输出端

npn, 200 mA, NC

电压降 (最大)

1.5 V DC

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

5 mm

标准测量板

18 x 18 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 10 %

显示, 操作
LED Anzeige

是

时间特性
开关频率

500 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接
连接

插头, M12, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/213274>