



213332 IOL-Portable IOL Portable

- 通用型手持式 IO-Link 主站
- 基于 App，无需储备基础知识
- 集成触摸屏和连接器
- 集成蓄电池、IO-Link 主站和 WLAN
- For identification, configuration and diagnostics
- 通过 IODDfinder 下载 IODD
- 用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备



功能	
   	
技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
电流消耗	80 mA
反极性保护	是
电源	24V / 80 mA (蓄电池供电的 IO-Link Device)
机械特征	
外壳尺寸	62 x 222 x 90 mm
外壳材料	聚碳酸酯
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
适用于	用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备
功能范围	
供货范围	手持式 IO-Link 主站, 电缆带端子 0.3 m 及插头 M12, 4 针, 保护套, Micro-USB 电缆, 简要说明书
功能	无 PC
输出端、输入端、接口	
通讯	IO-Link 技术规范 V 1.1, IO-Link 端口类别 A
环境条件	
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 30
电气连接	
连接	插口, M8, 3 针
连接 2	插口, M8, 4 针
连接 3	插口, M12, 4 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213332