





功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 45 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳尺寸	86 x 74 x 12 mm
外壳长度	86 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	74 mm
外壳材料	锌铸件 (黑色, 粉末涂层)
材料	塑料 (窗口)
重量	130 g

认证、许可

许可	UL
----	----

一般特征

工作原理	光学
评估	开关版, 动态/静态可切换
型式	槽型



213354

OGWTI-50G3-T4

框式光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
运行模式	静态, 动态, 阴影	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)	2 V	
接口	IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件) 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1	
脉冲延展	20 ms 可调	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
探测范围、测量范围、公差极限		
探测范围	50 x 50 mm	
分辨率	Ø 1.0 mm (动态), Ø 1.5 mm (静态)	
显示 , 操作		
灵敏度调整	键盘	
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端 1, 白色的 - 静态/动态, 黄色/红色的 - 开关输出端 2 / ???	
时间特性		
响应时间	0.05 ms	
释放时间	0.05 ... 10000 ms	
环境条件		
工作环境温度	-10 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 4 针	
附件		
连接电缆	TK ... /4	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213354