




214562
VL-VZSA-VZKA-3PBK-200Y
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高



1) 电缆长度

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	最大限度。 250 V AC/DC
工作电流	最大限度。 4 A / 联系方式

机械特征

长度	2,000 mm
直径	Ø 4.6 mm (直径)
螺纹	M12 x 1
电缆材质	PVC, 黑色, 非屏蔽
材料	■ 锌压铸件 (插口) ■ 锌压铸件 (插头)
重量	90 g
拧紧力矩	0.6 Nm (受到推崇的)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

型式	直型 / 直型
特点	金属螺母

环境条件

温度范围	-5 ... +80 °C (移动), -30 ... +80 °C (固定)
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 3 针, A 编码
连接 2	插口, M12, 3 针, A 编码
横截面	0.34 x 0.34 mm (3 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214562>



214562

VL-VZSA-VZKA-3PBK-200Y

Cable connection